

Hub

Έξυπνο πάνελ ελέγχου

Το Hub είναι ο εγκέφαλος του συστήματος Ajax, το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε εγκατάστασης. Είναι σε θέση να συντονίζει την επικοινωνία με όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και να μεταβιβάσει τα σήματα συναγερμού στους συνδεδεμένους χρήστες και το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο
- Τροφοδοσία: 110-240 VAC
- Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας Hub: από +5°C έως +40°C
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας Hub Plus: από -10°C έως +40°C
- Σύνδεση Hub: GSM (850/900/1800/1900 MHz), Ethernet
- Σύνδεση Hub Plus: 2G/3G GSM900/DCS1800, WCDMA 900/2100 (B8/B1), Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
- Εφεδρική μπαταρία: Li-Ion 2 A. h
- Διαθέσιμες εφαρμογές: iOS 9.1 ή νεότερη έκδοση, Android 4.4 ή νεότερη έκδοση
- Βάρος: 350 gr

Hub

2G & Ethernet

1 SIM

Έως και 100 περιφερειακά

Έως και 10 κάμερες

Έως και 50 χρήστες

15 ώρες λειτουργίας χωρίς τροφοδοσία

Απλή εγκατάσταση

Οι συσκευές συνδέονται σε κάποιο Hub με μερικά μόλις πατήματα στην εφαρμογή του τεχνικού

Το βασικό πακέτο του συστήματος μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε κάτω από 30 λεπτά χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο του εγκατάστατη και τις βάσεις SmartBracket

Η ισχύς του σήματος, η ζώνη ανίχνευσης των ανιχνευτών και τα επίπεδα θορύβου μπορούν να δοκιμαστούν απομακρυσμένα



Ενισχυμένη προστασία

- Προστασία Tamper
- Η εξωτερική διακοπή ρεύματος ενεργοποιεί αμέσως συναγερμό
- Τα Hub και Hub Plus λειτουργούν έως και 15 και 16 ώρες αντίστοιχα με την εφεδρική τους μπαταρία
- Κάνουν έλεγχο συστήματος από 12 έως 300 δευτερόλεπτα
- Ανιχνεύουν απόπειρες μπλοκαρίσματος συχνοτήτων, διαθέτουν κρυπτογράφηση μηνυμάτων και μηχανισμούς επαλήθευσης
- Το εφεδρικό κανάλι επικοινωνίας GSM θα ενημερώσει τους χρήστες και το Κέντρο Λήψης Σημάτων σε περίπτωση αποτυχίας δικτύου
- Το μοναδικό Malevich OS προστατεύει από ιούς και hacking

Αριστούργημα μηχανικής

- Επεξεργαστής ARM που παρέχει πρόσθετη ισχύ
- Λεπτός μετατροπέας AC που βρίσκεται ενσωματωμένος στην συσκευή

